

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Green Room Tak

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Green Room Tak er en hvit, helmatt, PVA-basert maling for innvendig tak av gipsplater, bygningsplater og mur. Spesielt utviklet for å oppnå et sunnere inneklima. Den er vanntynnbar, løsemiddelfri og avgir minimalt med avgasser og lukt. **Butinox Green Room Tak** benyttes ved min. temperatur på 10°C i underlaget og maks 70 % relativ fuktighet i rommet.

Butinox Green Room Tak skal lagres frostoffritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

Butinox Green Room Tak transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS – Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir minimalt med emisjon under påføring og etterpå.

VOC

EU grenseverdi for produktet: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1g/l VOC



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler



AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets

beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Green Room Tak er vanntynnbar og basert på PVA . Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte
Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Nymalte flater skal ikke vaskes. Ved nødvendig vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere enn pH 9 og en temperatur på under < + 30°C. Vask kan gi skjolder.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato

REVISJONSDATO: 11.12.09