

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI FROST

Tilsetningsstoff til mørtel og betong i minusgrader.

Beskrivelse

Hey'di Frost er et tilsetningsmiddel i pulverform på kloridbasis som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til -15°C. Hey'di Frost virker også som akselerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey'di Frost anbefales vanlig vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som bruk av lunkent blandevann, forvarming av underlag/tilslag og tildekking.

Bruksområder

Hey'di Frost benyttes både til fabrikkfremstilt ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Frost tilsettes blandevannet, eller direkte i blandemarskinen etter nedenstående tabell. Vannmengden kan reduseres med inntil 10% ved tilsetning av Hey'di Frost. Der Hey'di Frost tilsettes blandevannet må det sørges for god omrøring. Ikke oppbevar Hey'di Frost- vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig når det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

Forbruk

Doseringstabell Hey'di Frost i sementmørtel:

Temperatur	Sementvekten	Tilsetning i kilo til 50 kilo sement	Tilsetning i kilo til 40 kilo tørrmørtel
0 til -5°C	2-3%	0,5-1 kilo	0,2-0,3 kilo
-5°C til -15°C	3-5%	1,5-2,5 kilo	0,3-0,5 kilo

* Ferdigmørtel inneholder 20 - 25% sement. Dosering av Hey'di Frost i betong, max. 1% av sementvekten. Hey'di Frost skal ikke benyttes i armerte betongkonstruksjoner.

Lagring

Lagres i inntil 2 år.

Pakning

10 kilo spann.



TEKNISKE DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 302
GTIN nr: 7054150000222
Nobb nr: 10157162

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Revisjonsdato: 22.01.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.