

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Oljedekkbeis

PRODUKTINFORMASJON

Butinox 2 Oljedekkbeis er en dekkbeis til utvendig treverk.

Butinox 2 Oljedekkbeis kan benyttes på nytt ubehandlet, og tidligere beiset treverk. Nytt tre skal forbehandles med Butinox Oljegrunning.

Nytt tre behandles før eller umiddelbart etter oppsetting.

Butinox 2 Oljedekkbeis kan lagres og benyttes i minusgrader. Underlaget må være is- og rimfritt.

Butinox Oljedekkbeis skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Butinox 2 Oljedekkbeis transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

VOC

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

EU grenseverdi for produktet: (kat.A/e): 400g/l (2007). Produktet inneholder maks. 400g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Det vises til spesialavfallforskriften. Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje levres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Dekkbeis kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se: www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox 2 Oljedekkbeis er basert på alkydolje. Påføres med beispensel. Kan rulles men bør etterstrykes med pensel. Verktøy rengjøres med White spirit.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLD

Produktet blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og blir nedbrutt av ytre påkjenninger. Må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO 01.12.08