

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI FROST KF

Flytende tilsetningsstoff til mørtel og betong i minusgrader.

Beskrivelse

Hey'di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til -15°C. Hey'di Frost KF virker også som akselerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey'di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Bruksområder

Hey'di Frost KF benyttes både til fabrikkfremstilt ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Frost KF tilsettes blandevannet til mørtelen etter tabellen. Ikke oppbevar Hey'di Frost KF-vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig ved at det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

Forbruk

Doseringstabell Hey'di Frost KF i sementmørtel/betong:

Temperatur	Tilsetning i liter til 25 kilo tørrmørtel
0 - 5 °C	ca. 0,2 liter
-5 °C - 10 °C	ca. 0,4 liter
-10 °C - 15 °C	ca. 0,6 liter

Temperatur	Tilsetning i liter pr. m ³ - betong eller mørtel
0 - 5 °C	ca. 18 liter
-5 °C - 10 °C	ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan brukes som herdingsakselerator med ca 1,0 - 2,5% av sementvekt.

Lagring

Lagres i inntil 2 år.

Pakning

1 liter flaske og 10 liter kanne.



TEKNISKE DATA

Farge og form:
..... klar til svakt guldfarget væske
Densitet: ca. 1,4 kg/dm³
Tørrestoffmengde: ca. 40%
pH: ca. 6,5
Kloridinnhold: <0,10% av vekt

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 liter: 309
10 liter: 311

GTIN nr:

1 liter: 7054150003094
10 liter: 7054150003117

Nobb nr:

1 liter: 21800461
10 liter: 23378839

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet er merkepliktig.
Se helsemiljø og sikkerhetsdatablad.

Revisjonsdato: 30.10.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.