

Beskrivelse

Hey'di Aqua Blocker er en én-komponent, løsemiddelfri, meget fleksibel tetningsmasse på basis av MS-Polymer som kan benyttes på de fleste underlag, betong, mur, takpapp (ikke shingel), metall, tre m.m. Kan påføres fuktige flater og er rissoverbyggende inntil 5 mm.

Hey'di Aqua Blocker leveres i to varianter, pasta og flytende. Farge grå.

Bruksområder

Tak, takrenner, overganger, beslag m.m. Fundamenter og konstruksjoner i betong som utsettes for aggressivt grunnvann. Laveste temperatur i underlaget er +5°C, selve massen bør ha romtemperatur.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det skal ikke primes før påføring.

Bruksmåte

Påføring foretas i to strøk med korthåret malerrull eller kost/pensel. Andre strøk påføres når 1. strøk er overflatetørt, normalt etter ca. 4 – 6 timer. Aqua Blocker Flytende kan også påføres med tannsparkel for gulvmasser. Rengjøring av metallredskap foretas med tynner. Kost og rull er vanskelig å rengjøre.

Etterarbeid/Overdekking

Hey'di Aqua Blocker kan forbli ubeskyttet men er ikke en sliteflate. Hey'di Aqua Blocker bør beskyttes mot regn 3 – 5 timer etter påføring. For å unngå klebrig flate kan det påføres et tynt strøk til som sandavstrøs til metning.

Forbruk

To strøk gir et forbruk på min. 2,3 kilo pr. m² – sjikttykkelse ca. 1,5 mm. (Sd-verdi 6,5)

Tørketid

Gjennomtørr etter ca. 1 døgn ved 15°C.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år.

Pakning

1 kilos boks – 6 bokser pr. krt.
14 kilos spann
Flytende kvalitet leveres i 14 kilos spann.

HEY'DI AQUA BLOCKER

**MS Polymer.
Tetningsmasse for vertikale,
og horisontale flater.**



Tekniske data:

Vanndampmotstand	Sd = 6,5m
Rissoverbygging	<= 5 mm
Forbruk	ca 2,3 kg/m ² (2 strøk)

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

