

Mutter DIN 934 / DIN 6923

Produkt info/
Bruksområder:

Leveres i elforsinket/varmforsinket/Syrefast A4.




For bruk mot metriske gjenger.

Ved bruk av riktig mutter så er alltid gjengejern eller bolt dimensjonerende.


Flensemutter brukes når man ønsker å ha skive integrert.




Materiale		
DIN standard:	Vanlig mutter DIN934	Flensemutter DIN6923
Brukes på kvalitet bolt/gjengejern:	El/varm sink 8.8 Syrefast kvalitet 70	El/varm sink 8.8 Syrefast kvalitet 70
Kvalitet:	Elforsinket, varmforsinket eller syrefast	Elforsinket, eller syrefast
Korrosivitets klass:	Elforsinket - 1 Varmforsinket - 3 Syrefast - 3 aggressiv	Elforsinket - 1 Syrefast - 3 aggressiv
Gjenge:	Metrisk	Metrisk



Elforsinket



Varmforsinket



Syrefast A4

Navn	m: høyde	s: nøkkelvidde	d: diameter invendig
Mutter DIN934 M6	5	10	6mm
Mutter DIN934 M8	6,5	13	8mm
Mutter DIN934 M10	8	17	10mm
Mutter DIN934 M12	10	19	12mm
Mutter DIN934 M16	13	24	16mm
Mutter DIN934 M20	16	30	20mm
Mutter DIN934 M24	19	36	24mm
Mutter DIN934 M30	24	46	30mm
Mutter DIN6923 M8	8	13	8mm
Mutter DIN6923 M10	10	15	10mm
Mutter DIN6923 M12	12	18	12mm