

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Green Room 10

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Green Room 10 er silkematt maling til innvendig bruk. Kan benyttes som understrøk og dekkstrøk på vegger og tak av bygningsplater, glassfiberstrie, sparkel, puss og betong. Spesielt utviklet for å oppnå et sunnere inneklima. Den er løsemiddelfri og avgir minimalt med avgasser og lukt.

Butinox Green Room 10 benyttes ved min.temperatur på 10°C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

Butinox Green Room 10 skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

Butinox Green Room 10 transporteres i henhold til ADR (veittransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT


Scanox AS – Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

VOC

EU grenseverdi for produktet: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1g/l VOC



AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig

resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Green Room 10 er basert på PVA. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Nymalte flater skal ikke vaskes før 3-4 uker. Ved evt vask benyttes Butinox Husvask eller vaskemiddel som ikke har en pH høyere enn 9 og en temperatur < + 30° C.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato

REVISJONSDATO: 02.12.08