

## HEY'DI FASADEPRIMER

 UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

### Primer - grunning

Beskrivelse Hey'di Fasadeprimer er en akryl tilsatt silan/siloxan med spesielt god inntrengningsevne i puss og betong. Hey'di Fasadeprimer har vannavisende og forsterkende effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende overflatebehandling, også på porøse underlag. Hey'di Fasadeprimer motvirker utfelling fra underlaget, og sikrer en optisk homogen overflate for pigmenterte kalk- eller sementbaserte overflatebehandlinger.

### Bruksområder

Bruksområder Hey'di Fasadeprimer benyttes som forbehandling på puss og betong før overflatebehandling med Hey'di pigmenterte slemminger og pussprodukter.

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid - underlag

Underlaget skal være fri for maling, olje, fett eller andre urenheter som kan hindre inntrengning og heft for Hey'di Fasadeprimer. Glass, glasserte flater og aluminium må tildekkes før behandling, ved søl må disse flatene vaskes omgående med mye vann.

### Bruksmåte

Hey'di Fasadeprimer påføres med kost, rull eller sprøyte. Påføring skal skje nedenfra og opp slik at man hele tiden påfører produktet på ubehandlet flate. På sterkt sugende underlag bør det påføres to strøk. Andre strøk påføres vått i vått. Temperatur under påføring skal være min. 10°C. Unngå påføring ved direkte solskinn. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

0,1 - 0,25 liter pr. m2 avhengig av porøsitet og sug i underlag.

### Tørketid

Videre overflatebehandling kan skje når Hey'di Fasadeprimer er fingertørr, normalt ca. to timer ved 20°C.

### Lagring

Kan lagres i opptil 1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost.

### Pakning

1 og 5 liters kanner

