

HEY'DI MURGLANS

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Akrylimpregnering for mur.

HEY'DI MURGLANS er en klar akrylimpregnering med fremragende egenskaper. HEY'DI MURGLANS fremhever fargespill og struktur, samtidig som underlaget beskyttes mot vanninntrenging og kjemisk påvirkning. HEY'DI MURGLANS forhindrer saltutslag og frostsprenging, og letter renhold. HEY'DI MURGLANS er diffusjonsåpen og gulner ikke.

Bruksområder

Inn- og utvendig behandling av fasader, vegg, peis, pipe, pyntemur etc. i tegl, Poroton, kalksandsten, Eternit, puss og betong.
NB! Skal ikke benyttes på skifer.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Tilsmussede flater må rengjøres med Hey'di Murvask OF (olje-fett) eller Hey'di Murvask KS (kalk-salt-mørtelspill). Overflaten kan være fuktig, men ikke våt.
NB! Bruk aldri stålbørste eller saltsyre på kalksandsten.

Bruksmåte

HEY'DI MURGLANS påføres med kost eller sprøyte. På sterkt sugende underlag bør det påføres 2 strøk. Første strøk tynnes med 50% vann. Første strøk skal tørke før andre strøk påføres. På ikke sugende flater kan ønsket effekt oppnås med ett tynnet strøk. Sett alltid en prøve på et mindre felt før hele flaten behandles. På svakt sugende underlag kan overskudd av HEY'DI MURGLANS tørkes av med svamp eller klut. Påføring må ikke skje i sterkt solskinn eller regn, eller ved temperaturer under +5°C. Søl på dører, vinduer etc. bør fjernes omgående med såpe og vann. Størknet film er vanskelig å fjerne. Redskap rengjøres med såpe og vann.

Forbruk

1 liter dekker 4 - 6m².

Tørketid

1 - 5 timer avhengig av underlag og temperatur.

Lagring

Bør oppbevares over 0°C. Tåler kortvarig frost ned til -5°C. Kan lagres opptil 2 år i lukket pakning.

Pakning

1 liter flaske.

