

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Tyrilin Interiørbeis

### PRODUKTINFORMASJON

**Tyrilin interiørbeis** er en vanntynnbar polyuretanforsterket matt beis til innendørs bruk. .

**Tyrilin interiørbeis** lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Tyrilin interiørbeis** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904, 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

**EU grenseverdi for produktet.** (kat. Ae): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 130 g/l VOC.

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Tyrilin interiørbeis** påføres feltvis, 2–3 hele bord av gangen. Bruk en flat lakkpensel. Ønskes et mindre dekkende utseende, trekk av og jevn ut beisen i hele bordets lengderetning med tørr pensel eller lofri klut. Ta neste felt på 2–3 bord, og følg tilsvarende fremgangsmåte til flaten er ferdigbeiset. Kan også legges direkte på med lofri klut. Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

### RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere pH 9 og en temperatur på < +40 °C).

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon I: \_\_\_\_\_

Telefon II: \_\_\_\_\_

@: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

REVISJONSDATO: 27.01.10