



Hey'di AS  
PB 13  
2016 Frogner

Produktnavn:  
Bindemiddel:

Hey'di Industri 65  
Sement

#### BRUKSOMRÅDE

Hey'di Industri 65 er en sementbasert tørrmørtel spesielt egnet til reparasjon, forsterkning og vedlikehold hvor det stilles høye krav til trykkstyrke, holdbarhet og slitestyrke. Hey'di Industri 65 kan også benyttes til støpearbeider under vann med tilsetning av Hey'di Under Vann-pulver.

Underlag: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Temperaturen i luft og i underlag må være over 6°C.  
Påføringsmetode: Murerverktøy etter oppgavens art.  
Oppbevaring: Lagres tørt i inntil 2 år.  
Transport: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR)

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og HMS-datablad for produktet.

#### INNEMILJØ / EMISJON

Produkter avgir ingen skadelige gasser. Produktet kan benyttes både inne og ute.

#### VEDLIKEHOLD

Renhold:  
Nylig behandlede flater bør ikke vaskes før det har gått 4 uker.  
Vask av behandlede flater:  
Vaskes med rent vann. Ved behov kan vaskemidler benyttes. Overflater som er sterkt forurenset kan vaskes med Hey'di Grunnrens.

#### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold, og må derfor gjøres ved behov. Produktet vil bli naturlig nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som slitasje. Ved kalkrike underlag må kalkutfellingene påregnes.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Tørt, ublandet pulver betraktes som spesialavfall. Herdet masse og tom emballasje anses som vanlig avfall og leveres på avfallsmottak som restavfall.

#### REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da behandlingen ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se produktskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved endring av farge benyttes tilsvarende produkt i annen farge. Kontakt utførende.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

#### BEHANDLET FLATE:

ARBEIDET UTFØRT AV:

DATO: