


Gipsskruer, robust til treverk

Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i vegg.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Egenskaper:


Skruen har skarp spiss og høy gjengestigning. Det gjør at den raskt penetrerer treet og får bra hold. Skruen har omvendte gjenger under hodet, som fjerner overflødig gips. Den har også en skarp kant på undersiden av hodet, som skjærer pappen. Dette gjør at man slipper «roser» i gipsen rundt hodet.



Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


| | |
|---------------------------|-------|
| Reaction to fire: | A1 |
| Flexural strength: | Pass |
| Overflatehardhet: | HRC55 |



Elforsinket



EN 14566 - 2008
2013



| Navn | Art. nr. | Diameter (d2/d1, mm) | Gjenget del (ML, mm) | Lengde (L, mm) | Hodestørrelse (B, mm) | Festekapasitet |
|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Gipsskruer robust tre 32 | 12123832 | 4,1/2,7 | 12,5 | 32 | 7,7 | 1 lag gips |
| Gipsskruer robust tre 41 | 12123841 | 4,1/2,7 | 12,5 | 41 | 7,7 | 2 lag gips |