

Ampacoll® RA

▀ Randsone limet



ISO 9001:2008
Swiss Research



innendørs

- ▶ Luktfri – ingen løsemidler
- ▶ Permanent elastisk
- ▶ Hefter til alle underlag
- ▶ Ingen primere nødvendig
- ▶ Klemmes ut lett

Ampacoll® RA

(Patron)

for randsoner



Innhold
310 ml/patron

Eske innhold
12 patroner

Palle detaljer
125 esker

Forbruk
6 til 10 m/patron

[Tube]

for randsoner



Innhold
600 ml/tupe

Eske innhold
10 tuber

Palle detaljer
60 esker

Eske innhold
12 til 20/tube

Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Lagringsforhold	beskyttes mot frost
Brukstemperatur	0 til +50 °C
Temperaturmotstand	-20 til +80 °C
Herdetid	2 til 3 dager
Løsemidler	ingen

10

Års garanti
Jahre Garantie*
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Treverk, høvlet
- ▶ Treverk, ubehandlet
- ▶ Trefiberplater, myke og harde
- ▶ OSB plater
- ▶ Kartong
- ▶ Gipsplater
- ▶ Gipsfiberplater
- ▶ Betong (ru og glatt)
- ▶ Murstein
- ▶ Mørtel, puss etc.
- ▶ Polyetylen komponenter (f.eks. paneler)
- ▶ PVC komponenter (f.eks. vinduer)
- ▶ Asfalt produkter

Bruker/bearbeidings tips

Overflaten det skal heftes til må være ren, tørr og fri for støv og fett. Påfør en kontinuerlig 8 til 10 mm tykk streng til underlaget. Eventuelle groper bør jevnes ut med ekstra lim. Fuktsperrer eller pakninger bør kun presses lett ned på lim-strengen, uten å trykke den flat. Tørketid 2 - 3 dager. En kort luftetid forbedrer det første vedheftet.

Denne teknikken gir en montering uten bruk av en klemlist. Basert på vår erfaring og anbefalingene laget i standardene, men trykghets-/kvalitetsspørsmålet bør vurderes nøye. I mange tilfeller kan også klemlisten være et feste for innvendig kledning.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordreemail: firmapost@motek.no



Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no