

Forvaltning, drift og vedlikehold

Tyrilin Tjærebeis

PRODUKTINFORMASJON

Tyrilin er en transparent tjærebeis til utvendig treverk.

Tyrilin kan benyttes på nytt ubehandlet og tidligere tjærebeiset treverk. Skal ikke benyttes på treverk behandlet med tretjære eller tretjære/linolje. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting.

Tyrilin kan lagres og benyttes i minusgrader, men vil tørke meget sent. Underlaget må være is og rimfritt.

Tyrilin skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Tyrilin transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon.

VOC

EU grenseverdi for produktet: (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Tjærebeis kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tyrilin er basert på alkydolje og ren tretjære. Påføringsmetode er beispensel. Verktøy rengjøres med White spirit.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.12.08