

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox MurSitt

PRODUKTINFORMASJON

Butinox MurSitt er en silkematt akrylmaling.

Butinox MurSitt kan benyttes utvendig sokkeletasjer og grunnmurer av sementrik puss, fasader av betong og eternit (ikke supereternit). Krittende og sugende underlag grunnes med Taksitt SeiMurseis. På betong må rester av formolje og sementslam fjernes mekanisk. Underlaget må være rent, fast og tørt

Butinox Mursitt tåler ikke frost.

Skal lagres utilgjengelig for barn.

Transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

VOC

EU grensesverdi for produktet (kat.A/c): 40 g/l (2010)

Produktet inneholder maks. 40 g/l VOC

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Påføres med pensel, rull eller sprøyte. Verktøy rengjøres med vann.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

VEDLIKEHOLD

Malte flater skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker

Renhold utføres med Butinox Husvask Ved rengjøring før maling anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og blir nedbrutt av ytre påkjenninger. Må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 27.03.09