

---

## BUTINOX KRAFTVASK

---

### Produkttype:

Butinox Kraftvask er et kraftigvirkende alkalisk og biologisk nedbrytbart vaskemiddelkonsentrat. Er et meget effektivt vaskemiddel mot alle typer smuss som fett, sot, jord, mose, overflatesopp o.l.

### Bruksområder:

Butinox Kraftvask benyttes utendørs til rengjøring av flater som skal viderebehandles. Nedmatter tidligere malte og beisende flater; benyttes derfor før rebeising/maling.

### Tekniske data:

---

<b>Egenskaper:</b>	Effektivt vaskemiddel mot alle typer smuss, som fett, sot, jord, mose, sopp o.l. Virker etsende på glass over tid, og etses aluminium. Unngå direkte kontakt av middelet på gress eller vekster under påføring.
<b>Bruksmåte:</b>	<p><u>Tynning:</u> 1 del Butinox Kraftvask til 20 deler vann. Er flaten mindre skitten kan konsentratet tynnes ytterligere til 1:50. La oppløsningen virke 3–5 min. (middelet skal ikke tørke opp på flaten). Svært skitne flater kan kreve bearbeidelse av flaten med børste eller svamp og eventuelt gjentatte behandlinger. Skyll grundig med vann. Start skyllingen nedenfra på vertikale flater.</p> <p><u>Etterbehandling:</u> Begrodde flater bør desinfiseres med Butinox Sopp- og algedreper.</p>
<b>Påføringsmetode:</b>	Vaskekost, svamp eller sprøyte. Påføres nedenfra og oppover på vertikale flater.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	10–15 m <sup>2</sup> /litr., som ferdigblandet væske.
<b>pH i bruksløsning:</b>	Ca. 13 (som tynnet 1:20 med vann).
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann
<b>Emballasje:</b>	1 ltr. plastflaske
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres frostfritt. Benytt hansker og beskyttelsesbriller under bruk. Virker svakt etsende på glass, men skader ikke ved rask nedskylling. Nedmatter aluminium. Ved bruk av høytrykk-sprøyte bør det kontrolleres at injektoren gir en sluttløsning på 4–5 %. Ved avsluttet arbeid pumpes rent vann gjennom injektoren. Vær oppmerksom på at høytrykk-sprøyter kan ha deler (kopp og/eller dyse) i aluminium som kan tæres ned av Butinox Kraftvask. Bør ikke anvendes på edeltre eller eik da dette kan forårsake misfarging. Begrodde flater bør desinfiseres med Butinox Sopp- og algedreper. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

**Ytterligere informasjon:** Se HMS Datablad for produktet. Produktet er klassifisert som *Etsende* i konsentrert form.

**Revisjonsdato:** 12.01.09

### INGREDIENSLISTE:

**Produktnavn:** Butinox Kraftvask

Dato: 11.12.08

Versjon 1

### Ingredienser:

- Vann
- Kaliumhydroksid
- Dinatriummetasilikat
- Fettalkoholetoksilat
- Kvantært C12-C14 alkylaminetoksilat, klorid
- Alanin, N, N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt i vann
- 2-(2-butoksyetoksy)etanol