

Rundhodet, ringet, syrefast A4

Bruksområder


Syrefast A4 spiker for bruk i service class 3 aggresivt miljø.
Passer til all utvendig spikring i normal og aggresiv utendørsmiljø C4, så som by, sjø og industrimiljø.

Egenskaper:



Syrefast stål ifølge EN-10218-1, strekkfasthet 600 N/mm².
17° bånding for bruk i tilpasset stavspikermaskin.



Diameter spik:	2,8 mm	3,1 mm
Material wire:	Syrefast A4 enligt EN 10218-1 strekkgrense 600 N/mm ²	
Belegg µm:	-	
Karakteristisk bøyemoment $M_{y,k}$ Nmm	2820	3440
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	7,53	7,53
Karakteristisk gjennomtremk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	12,79	16,18
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m ³		



Syrefast A4



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RH Ring A4 2,8/65	11002865	2,8	65	17°	6,8 ±0,4
Spiker RH Ring A4 2,8/75	11002875	2,8	75	17°	6,8 ±0,4
Spiker RH Ring A4 3,1/90	11003190	3,1	90	17°	6,8 ±0,4

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5