
BUTINOX TERRASSEFORNYER

Produkttype:

Butinox Terrassefornyere er et kraftig alkalisk middel for rensing av treverk. Butinox Terrassefornyere fjerner effektivt gammel olje og beis. Butinox Terrassefornyere rengjør effektivt nedsmussede overflater og andre nedslitte terrassegulv og treoverflater. Terrassefornyeren lysner også treverket. Eksotiske treslag må etter behandling med Butinox Terrassefornyere nøytraliseres med Butinox Terrassevask.

Bruksområder:

Butinox Terrassefornyere benyttes utendørs til alle typer treslag; terrassegulv, møbler, dører o.l. Fjerner effektivt film av tidligere oljebehandling og lysner treverket.

Tekniske data:

Forbehandling/bruksmåte:	<p><u>Trykkimpregnert treverk/lyse tresorter:</u> Hell en passende mengde Butinox Terrassefornyere utover flaten og fordel rikelig og jevnt med beispensel el. rull. La Butinox Terrassefornyere ligge og virke ca. 10–15 min. Tørre felter holdes fuktige ved å påføre mer Terrassefornyere. Fjern så oljen/beisen med en høytrykksspyler, eller skrubbe flaten ren med en stiv børste/skrubb. Skyll deretter av med rikelige mengder vann. På underlag med en tykk inntakt oljefilm, kan gjentatt behandling være nødvendig.</p> <p>Ønskes et ekstra bleket utseende påføres Butinox Terrassevask.</p> <p>Etter opptørking (1–2 døgn) behandles flaten med et oljeprodukt som sluttbehandling.</p> <p><u>Eksotiske treslag:</u> Eksotiske treslag vil mørkne etter behandling med Butinox Terrassefornyere. For å lysne/nøytraliseres skal treverket påføres Butinox Terrassevask.</p> <ul style="list-style-type: none">i) Etter at oljen er fjernet påføres Butinox Terrassevask mens flaten ennå er våt.ii) Fordel Butinox Terrassevask med en beispensel el. rull.iii) Vent ca. 5–10 min. og skyll av med vann.
Påføringsmetode:	Beispensel, vaskekost el. rull.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /litr.
Litervekt:	1,01
pH-verdi:	13–14
Emballasje / baser:	5 ltr. plastkanne
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Bør oppbevares frostfritt. Brukes ufortynnet. Butinox Terrassefornyere etses aluminium og glass! Eventuelt søl skylles bort med vann.

Produktet inneholder lut og er etsende. Les fareetikett på emballasjen.

Ytterligere informasjon:

Se HMS Datablad for produktet.

Revisjonsdato:

21.02.06