

---

## UNIVERSALTYNNER NR. 1

---

### Produkttype:

Universaltynner nr. 1 er et rengjørings- og tynningsmiddel for maling og lakk.

### Bruksområder:

Universaltynner nr. 1 kan brukes til fortykning av alle vanlige malinger og lakker som cellulose – alkyd (syntetisk) – epoksi – akryl – polyuretan etc. Utmerket til rengjøring av lakkeringsutstyr og malerverktøy.

NB! Kan ikke brukes i vanntynnbar maling og lakk.

### Tekniske data:

---

<b>Type</b>	Løsemiddelblanding/universaltynner (50–100 % xylene, 10–25 % butylacetat, 10–25 % etylbenzen og 2,5–10 % 1-metoksy-2-propylacetat)
<b>Flammepunkt</b>	Ca. +25 °C (lukket beholder)
<b>Litervekt</b>	0,8
<b>Emballasje:</b>	½, 1 og 3 ltr.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	<p>Produktet er klassifisert som BRANNFARLIG, og må oppbevares ved temperaturer under +25 °C og iht. nasjonale bestemmelser. Bør oppbevares i et tørt og godt ventilert rom, holdes unna varmekilder og må ikke utsettes for åpen ild. Emballasjen holdes godt tillukket.</p> <p>Er tilsatt anti-sneffemiddel. Kan ikke brukes i vanntynnbar maling og lakk. Ved bruk i lakk som påføres over syntetisk lakk bør det settes en prøve først for å kontrollere at den underliggende lakken ikke blærer.</p>
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS Datablad for produktet.
<b>Revisjonsdato:</b>	30.08.11