

Art.nr.	Benevnelse	Mengde	Farge	Pr.kart.
370563	Interiørfug	0,6 ltr.	Hvit	12 stk.

INTERIØRFUG SMP er en en-komponent smidig interiørfugemasse. Interiørfug SMP herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten og har en lettarbeidende fast konsistens. Fleksibel og overmalbar.

BRUKSOMRÅDER

Anvendes til innvendige fuger i f.eks. gipsvegger, rundt dører og vindu, tak/vegg etc.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming
Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Om nødvendig bruk primer.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Tixotropisk
Herdesystem: Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt: Ca. 1,5 kg/ltr.
Herdetid: 2-3 mm/døgn
v/23° C og 50%RF
7-8 mm/døgn
v/23° C og 50%RF
7-8 mm pr. time
v/23° C og 50% RF
Overmalbar: Godt malbar med Vannbaserte maling. Test først.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne/sparkelspade.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med whitesprit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Brukstemperatur: + 5°C - +40°C
Temp. bestandig: 0°C - 80°C
Fugebevegelse: +/- 12,5 %
Max fugebredde: 25 mm
Farger: Hvit
Emballasje: 600 ml. patron
Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbo

Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: b.s@bsorbo.no