

# Yteevnedeklarasjon

Nr.: 15651-1001-1-NO

- Varetypens unike Identifikasjonskode:  
EN 15651-1: F-INT-EXT CC (Klasse 25LM)
- Byggevareridentifikasjon:  
Sørbø Byggfuge  
Batchnummer: Se produktemballasje
- Byggevarens tilsiktede anvendelse:  
Fugemasse til anvendelse ved fasadefuginger  
Type F-INT-EXT CC (Klasse 25LM)
- Produsentens navn og adresse:  
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Navn og adresse på den bemyndigede representant:  
Ikke relevant
- Systemene for vurdering og kontroll av konstansen av byggevarens yteevne (Annex V)  
System 3 + 3
- Hvis yteevnedeklarasjonen vedrører en byggevare, for hvilken der er utstedt en harmonisert standard:  
Det notifikerte organ Ift Rosenheim GmbH (0757)  
har utført de inledende tester og har utarbeidet en testrapport i henhold til system 3.
- Hvis yteevnedeklarasjonen vedrører en byggevare, for hvilken der er utstedt en europeisk teknisk vurdering:  
Ikke relevant
- Deklarert yteevne:  
Prøveforberedelse: Metode B  
Substrat: anodisert aluminium (Primer V40), Mørtel type M1 (primer V17)


Vesentlig egenskap	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Agivelse av farlige stoffer	Testet	
Vann og luft egenskaper		
a) Flytemodstand	≤ 3 mm	
b) Svinn	≤ 10 %	
c) Trekkeegenskaper ved vedvarende belastning etter nedsenking i vann	NF	
d) Trekkeegenskaper ved vedvarende belastning	NF	
e) Trekkeegenskaper ved vedvarende belastning; -30°C	NF	
f) Trekkeegenskaper (sekant modulus)	≤ 0,4 MPa	
g) Trekkeegenskaper (sekant modulus; - 30°C)	≤ 0,9 MPa	
h) Durabilitet	Bestått	

10. Yteevnen for den byggevare, som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevne i punkt 9.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av den fabrikant, som er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 26.05.2016



Kenneth Andersen  
Kemiingeniør