

VERNEBLAD

Heydi Aquasil



Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

Faresymbol



Helseskadelig

Artikkelnr. 411, 412

Kjemikalietets bruksområde Utendørs impregnering av mur og betong.

Førstehjelpstiltak

Generelt Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging FREMKALL IKKE BREKNING hvis produktet er petroleumsbasert. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege øyeblikkelig!

Informasjon til helsepersonell Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Behandle symptomatisk.

Annen informasjon Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Ved tvil eller vedvarende symptomer - søk legehjelp.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at direkte kontakt med produktet kan forhindres. Vanlige forholdsregler for omgang med kjemikalier. Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN).

Håndvern Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton.

Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler Pulver, skum eller karbondioksid.

Uegnete brannslukningsmidler Vann.

Brann- og eksplosjonsfarer Ved oppvarming dannes brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft.

Brannslukningsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Personlig verneutstyr Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Annen informasjon Brannrester og forurenset slukningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå kontakt og innåndning av damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Metoder for opprydding og rengjøring Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Slukk alle antennelseskilder. Unngå gnister, flammer, varme og røyking. Ventiler godt. Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Spill oppbevares som kjemikalieavfall på godkjent plass.

Andre anvisninger Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon.

Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.

Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn HEYDI AS

Postadresse Postboks 13

Postnr.

2017 Frogner

Land

Norge

Telefon

+47 63 86 88 00