

Endelokk


Rillet - 1.1/2" gjenget eksentrisk uttak

Monteringsanvisning:

- Endelokk, rillet.
m/ 1.1/2" gjenget eksentrisk uttak
1. Monteres som et rillet rør, med bruk av rillekobling.
 2. Se monteringsanvisning for rillekobling

Egenskaper:

- Arbeidstrykk 500 PSI / 34,5 bar
- Bruksområder:
 - moderat trykkutsatte anlegg.
 - Sprinkleranlegg
 - Kjøle-/varmeanlegg
 - etc.



Materiale

Støpejern, ASTM A536 Grade 65-45-12

Belegg:

Epoxy (RAL 7035)

Artikkelnummer	Utvendig rørdiameter tommer	Utvendig rørdiameter mm	Dimensjoner mm L
85772015	2 x 1.1/2	60,3 x 48,3	22
85772515	2.1/2 x 1.1/2	76,1 x 48,3	22
85773015	3 x 1.1/2	88,9 x 48,3	22

Endelokk

Rillet - 2" gjenget eksentrisk uttak

Monteringsanvisning:


Endelokk, rillet.

m/ 2" gjenget eksentrisk uttak

1. Monteres som et rillet rør, med bruk av rillekobling.
2. Se monteringsanvisning for rillekobling

Egenskaper:

- Arbeidstrykk 500 PSI / 34,5 bar
- Bruksområder:
 - moderat trykkutsatte anlegg.
 - Sprinkleranlegg
 - Kjøle-/varmeanlegg
 - etc.



Materiale

Støpejern, ASTM A536 Grade 65-45-12

Belegg:

Epoxy (RAL 7035)

Artikkelnummer	Utvendig rørdiameter tommer	Utvendig rørdiameter mm	Dimensjoner mm L
85772520	2.1/2 x 2	76,1 x 60,3	25
85773020	3 x 2	88,9 x 60,3	25
85774020	4 x 2	114,3 x 60,3	25
85775020	5 x 2	139,7 x 60,3	25
85776020	6 x 2	168,3 x 60,3	25
85778020	8 x 2	219,1 x 60,3	31