

## D-hode spiker, ringet, blank

## Bruksområder





Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, golvplater, reisverk og innvendige leker.

## Egenskaper:

Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm<sup>2</sup>. 33° bånding for bruk i tilpasset stavspikermaskin.



Diameter spik:	2,9 mm	3,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 600 N/mm <sup>2</sup>	
Belegg µm:	-	
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	2550	3040
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup>	8,86	9,42
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm <sup>2</sup>	12,79	16,13
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m <sup>3</sup>		



Blank

Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker DPT ring BL 29/65	11372965	2,9	65	33°	7,0 ±0,4
Spiker DPT ring BL 29/76	11372976	2,9	76	33°	7,0 ±0,4
Spiker DPT ring BL 31/90	11373190	3,1	90	33°	7,0 ±0,4
All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5					