

Forvaltning, drift og vedlikehold

Sigural

PRODUKTINFORMASJON

Sigural er en luktsvak blank to-komponent epoxy maling til innvendig bruk.

Sigural benyttes på gulv og vegger av betong og mur i boliger, industri og landbruk. Meget motstandsdyktig mot mekanisk slitasje.

Sigural Temperaturen i underlaget og rommet må være min +15°C, og max 70% relativ fuktighet i rommet. Nye betong underlag må herde i 2 måneder før behandling, og syrevaskes eller slipes før maling.

Sigural lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Sigural transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

VOC

EU grenseverdifer for produktet (kat A/j): 140g/l (2010).

Produktet inneholder maks. 140 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sigural er basert på Epoxy og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Produktet har meget god vaskbarhet når den er ferdig herdet. Unngå vask den første uken etter påføring. (produktets herdetid) Tåler de fleste vaskemidler. Benyttes høytrykk bør man unngå å stå for nær flaten.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Telefon I: _____

Telefon II: _____

@: _____

Dato: _____

REVISJONSDATO: 12.11.09