

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Oljemaling

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Oljemaling er en halvblank oljemaling til utvendig treverk. Kan også brukes som dekkstrøk på jern og metall.

Butinox Oljemaling kan benyttes på nytt ubehandlet, tidligere beiset og malt treverk. På nytt tre anbefales en forbehandling med Butinox Oljegrunning. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting. Jern og metallflater grunnes med Quick Universalgrunning.

Butinox Oljemaling kan lagres og benyttes i minusgrader. Underlaget må være is og rimfritt.

Butinox Oljemaling skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Butinox Oljemaling transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon.

VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007) Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ute fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:

www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Oljemaling er basert på alkydolje. Påføringsmetode er beispensel. Verktøy rengjøres med White spirit.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.12.08