
TRESTJERNER GULVMATT

Produkttype:

TreStjerner Gulvmatt er en matt, hurtigtørkende, akryl-/polyuretan-basert innendørs trebeskyttelse for parkett- og heltregulv. Produktet gir et transparent, helmatt, lunt og dempet uttrykk – som fremmer treverkets naturlige utseende. TreStjerner Gulvmatt har god slitestyrke, gir god vann- og kjemikaliebestandighet, og har svak lukt.

Produktet kombinerer de beste egenskapene fra en lakk og en gulvolje – i ett produkt.

Bruksområder:

TreStjerner Gulvmatt er laget for innendørs bruk på tidligere lakkert, ubehandlet, lutet eller oljebehandlet heltregulv, og på nedmattet/nedslipt parkett. TreStjerner Gulvmatt kan også anvendes til behandling av møbler.

Tekniske data:

Forbehandling:	Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Tidligere lakkerte og fabrikk-lakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk deretter over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.
Bruksmåte:	TreStjerner Gulvmatt røres godt opp før og under bruk. Underlaget må være tørt. Hell en passende mengde Gulvmatt på gulvet, og fordel produktet jevnt i bordenes lengderetning. Påfør produktet fyldig med Jordans gulvlakkpensel eller lakkrulle. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk. Nye og ubehandlede heltregulv påføres 3 strøk TreStjerner Gulvmatt. Tidligere lakkerte gulv påføres 2 strøk. På tidligere oljede gulv gis 2 strøk. NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen.
Påføringsmetode:	Lakkpensel eller filtrull
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /ltr. pr strøk
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	30–40 µm pr. strøk
Viskositet:	Ca. 30 sek. (DIN-Cup 4)
Litervekt:	1,04
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 31
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overlakterbar: 4 timer Brukstørr: 8 timer Unngå sterk belastning den første uken etter påføring.

Glans (v/ hhv. 60 og 85 °):	2–5 og 3–6
Tynning/Rengjøring:	TreStjerner Gulvmatt skal ikke tynnes. Rengjøring med vann.
Emballasje:	0,75 og 3 ltr. Skal ikke fargebrekkes.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og produktrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. «Ny og bedre» skal ikke blandes med tidligere versjon av produktet. Lagres og fraktes frostfritt. Unngå vask og tepper på gulvet den første uken etter påføring. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde, vil forlenge tørke- og overlakkingstiden.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 80 g/l VOC.
Revisjonsdato:	23.08.2016