

T-rør

Rillet - reduksjon


Monteringsanvisning:

T-rør, reduksjon, rillet

1. Monteres som et rillet rør, med bruk av rillekobling i alle ender.
2. Se monteringsanvisning for rillekobling

Egenskaper:

- Arbeidstrykk 500 PSI / 34,5 bar
- Bruksområder:
 - moderat trykkutsatte anlegg.
 - Sprinkleranlegg
 - Kjøle-/varmeanlegg
 - etc.



Materiale

Støpejern, ASTM A536 Grade 65-45-12

Belegg:

Epoxy (RAL 7035)

Artikkelnummer	Utvendig rørdiameter tommer	Utvendig rørdiameter mm	Dimensjoner mm L
85742514	2.1/2 x 1.1/4	76,1 x 42,4	95
85742515	2.1/2 x 1.1/2	76,1 x 48,3	95
85742520	2.1/2 x 2	76,1 x 60,3	95
85743020	3 x 2	88,9 x 60,3	108
85743025	3 x 2.1/2	88,9 x 76,1	108
85744020	4 x 2	114,3 x 60,3	127
85744025	4 x 2.1/2	114,3 x 76,1	127
85744030	4 x 3	114,3 x 88,9	127
85745025	5 x 2.1/2	139,7 x 76,1	140
85745040	5 x 4	139,7 x 114,3	140
85746020	6 x 2	168,3 x 60,3	165
85746025	6 x 2.1/2	168,3 x 76,1	165
85746030	6 x 3	168,3 x 88,9	165
85746040	6 x 4	168,3 x 114,3	165
85748060	8 x 6	219,1 x 168,3	197
85741080	10 x 8	273 x 219,1	229