

## BUTINOX INNE VEGG 07

### Produkttype:

Butinox Inne Vegg 07 er en løsemiddelfri, silkematt lateksmaling for innendørs bruk. Er meget hurtigtørrende og luktsvak. Benyttes som grunnings- eller toppstrøk hvor kravene til slitestyrke er moderate. Gir ingen gulning.


### Bruksområder:

Butinox Inne Vegg 07 benyttes som grunnings- og dekkstrøk på underlag av bygningsplater, glassfiberstrie, papirtapet, sparkel, puss og betong. På miljø- og vinyltapeter anbefales akrylbaserte Butinox Interiør til vegg, panel og list (3-i-1) eller Butinox Interiør Våtrom.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt. Gammel, blank maling rengjøres med Scanox Husvask og nedmattes med slipepapir, før grunning med Butinox Interiør Heftgrunn for vegg og panel.
<b>Bruksmåte:</b>	Malingen røres godt om. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Rull, pensel el. sprøyte.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.
<b>Viskositet:</b>	115 K.U., 185 cP
<b>Litervekt:</b>	1,3
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 38,5
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 2 timer Brukstørr: Ca. 24 timer
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Silkematt (07)
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: 150–200 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
<b>Emballasje/baser:</b>	3 og 10 ltr. Hvit og A-base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Underlaget og luftens temperatur må være minst +10 °C ved påføring. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Baser skal fargebrytes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

### Ytterligere informasjon:



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillter kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

### Revisjonsdato:

12.12.13