

Forvaltning, drift og vedlikehold

Quick Bengalack Aluminiumsmaling

PRODUKTINFORMASJON

Quick Bengalack Aluminiumsmaling er en silkematt alkydmaling med aluminiumspigmenter.

Quick Bengalack Aluminiumsmaling kan benyttes på nytt ubehandlet, og tidligere malte/lakkede flater inne og ute. Ubehandlede flater grunnes med Quick Bengalack Metallgrunning. Til maling av aluminium, sink og finporet stål benyttes Quick Bengalack metallgrunning som grunning.

Quick Bengalack Aluminiumsmaling kan lagres i minusgrader.

Quick Bengalack Aluminiumsmaling skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Quick Bengalack Aluminiumsmaling transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon.

Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE: 3
YL-TALL: 600-1600 m³/l

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Quick Bengalack Aluminiumsmaling er basert på alkydolje. Påføringsmetode er pensel, rull eller sprøyte. Verktøy rengjøres med White spirit. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Renhold av flaten kan utføres med alle vanlige vaskemidler, men unngå midler med høy PH verdi.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 19.02.13