



Tegnforklaringer

- 1 Den ene siden av materialet må være diffusjonsåpen
- 2 Foliene må ikke avgi noe materiale eller smøremiddel
- 3 Bare for bruk som et hjelpemiddel til installering
- 4 Kun til randsoneforbindelser

 For utendørs bruk

 For innendørs bruk

 Bruk av primer anbefales.
Hvis ikke primer brukes bør det testes i hvert enkelt tilfelle.

		Festing til / eller overlapping av...				Randsoneforbindelser til og/eller overganger mellom materialene under																		Gjennomføring av...		
		Ampatop® Aero, tak- og veggmembran	Ampatop® Protecta, takmembran	Ampatop® F black, tak-/veggmembran	Polyetylen folier	Tre, høvlet, tørt, støvfritt	Ubehandlet treverk	Myke trefiberplater	Medium-hårde trefiberplater	Harde trefiberplater	OSB (plater)	Sponplate	Sementholdige sponplater	Gips veggplater	Gips fiberplater	Glatt, støvfri betong	Ru, støvfri betong	Støvfri murverk og porøs betong	Puss, mørtel, etc.	Metal (aluminium, stål, etc.)	Plastkomponenter	PVS komponenter	Asfaltprodukter	Dampør, elektriske rør, kabler	Treverk, sperrer, åser, etc.	Skorstener, ventilasjonsrør (stål)
Tape med akryllim	Ampacoll® XT, 60 mm	✓	✓		✓ ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® XT, 60 mm, delt	✓	✓		✓ ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® XT, 75/100/150 mm	✓	✓		✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® UV, 60 mm			✓																						
	Ampacoll® INT, 60 mm				✓ ²	✓				✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓		
	Ampacoll® FE, 60 mm				✓ ²	✓														✓	✓	✓				
Flytende lim	Ampacoll® Superfix ¹	✓	✓	✓	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Ampacoll® RA ¹				✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
Butyl tape	Ampacoll® RS, 4 mm					✓ ³														✓	✓	✓				
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Ampacoll® BK 530, 1 x 15 mm					✓														✓	✓	✓				
	Ampacoll® BK 530, 2 x 20 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Ampacoll® BK 535	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Primer	Ampacoll® Airmax	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
Spikerforsegling	Ampacoll® ND	✓	✓					✓	✓																	
Spikerforseglingsbånd	Ampacoll® ND.Band	✓	✓					✓	✓																	
	Ampacoll® ND Duo	✓	✓			✓	✓	✓	✓																	
Mansjetter	Ampacoll® Elektro and Install	✓	✓		✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

De ovennevnte data er anbefalinger for best mulig bruk av våre produkter. **Sørg for at de aktuelle produktdatabladene følges.** Hvis du har noen spørsmål er det bare å kontakte Motek AS. En mekanisk sikring bør brukes når det jobbes med sammenkoblinger og gjennomføringer. I mange tilfeller utfører kledningen denne rollen. Hvis du er i tvil, bruk primer eller utfør dine egne prøver på taping/liming. For å få en riktig tetting og et godt vind- og lufttett lag, bør flatene som skal teipes/limes være rene, tørre og frie for støv og fett. Permanent eksponering for vær eller fuktighet kan føre til varig svekkelse av limingen eller gjøre den ubrukelig.