

# Ampacoll® BK 535

Butyl gummibånd som kan formes for hånd



ISO 9001:2008  
Swiss Research



utendørs  
innendørs

- ▶ Elastisk – kan formes i tre dimensjoner
- ▶ "Mansjetten" som alltid passer
- ▶ Meget fleksibel – beveger seg med konstruksjonen

## Ampacoll® BK 535 [kort rull] for gjennomføringer



### Rull dimensjoner

Lengde: 5 m / Bredder: 50 mm / Tykkelse: 2 mm

### Eske innhold

12 ruller = 60 m

### Palle detaljer

40 esker = 2 400 m

## Ampacoll® BK 535 [50 mm] for gjennomføringer



### Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredder: 50 mm / Tykkelse: 2 mm

### Eske innhold

4 ruller = 100 m

### Palle detaljer

32 esker = 3 200 m

### Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	over 0 °C
Temperaturmotstand	-40 til +90 °C
Elastisitet	>300%
Utendørs eksponeringstid	3 måneder

## Ampacoll® BK 535 [80 mm] for gjennomføringer & sammenføyninger



### Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredder: 80 mm / Tykkelse: 2 mm

### Eske innhold

2 ruller = 50 m

### Palle detaljer

40 esker = 2 000 m

## Ampacoll® BK 535 [120 mm] for sammenføyninger og karrer



### Rull dimensjoner

Lengde: 30 m / Bredder: 120 mm / Tykkelse: 1,5 mm

### Eske innhold

2 ruller = 60 m

### Palle detaljer

32 esker = 1 920 m

# 10

Års garanti\*  
Jahre Garantie  
Years Warranty

\* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008  
Swiss Research



#### Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Dampsperrer og dampbremsere
  - ▶ Polyetylen PE folier
  - ▶ Tak og vegg membraner
  - ▶ Treverk, høvlet eller ubehandlet \*
  - ▶ Trefiberplater, myke og harde\*
  - ▶ OSB plater \*, kartong \*
  - ▶ Gipsplater \* (innvendig)
  - ▶ Gipsfiberplater \* (utvendig)
  - ▶ Betong \* (ru og glatt)
  - ▶ Støvfritt murverk \*
  - ▶ Mørtel, puss etc. \*
  - ▶ Metaller (aluminium, stål, etc.)
  - ▶ PE og PVC komponenter
  - ▶ Asfalt produkter\*
- \* Bruk av primer anbefales.

#### Produkt beskrivelse – Den høyeste heftestyrken

**Ampacoll® BK 535** er en høyelastisk butyl gummi tape. Den er laget av råmaterialer av topp kvalitet. Denne spesial tette tapen er en perfekt kombinasjon av alle faktorene det kreves for å få en holdbar, enkel forsegling av alle typer gjennomføringer gjennom luft og vindsperrer og dampsperrer samt, rund taksperrer, åser, luftekanal utløp, rør etc. Du kan også bruke **Ampacoll® BK 535** for å tette eller dekke over sammenkoblingen mellom plater eller andre elementer. Den ekstreme heftestyrken gjør det mulig å jobbe med mange forskjellige overflater sånn som, papir, polyetylen, stål, aluminium, glass etc.

#### Bruker/bearbeidings tips

Overflaten det skal heftes til må være ren, tørr og fri for støv og fett. **Ampacoll® BK 535** hefter øyeblikkelig til underlaget. Fjerning av tapen fra underlaget er bare mulig i begrenset utstrekning. Ved taping mot porøse eller skitne overfater sånn som betong, murstein, ubehandlet treverk, etc., bør **Ampacoll® BK 535** bli brukt sammen med primeren **Ampacoll® Connecto**.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på [www.motek.no](http://www.motek.no)



Moteksentere og produkter:

[www.motek.no](http://www.motek.no)

Ordretelefon: 800 81 777  
Ordrefaks: 800 82 122  
Ordreemail: [firmapost@motek.no](mailto:firmapost@motek.no)



Motek AS PB 81, 0508 Oslo  
Tlf: 23 05 25 00  
E-post: [firmapost@motek.no](mailto:firmapost@motek.no)