

YTELSESERKLÆRING (DoP)

1. Varetypens unike ID-kode:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Klasse 25LM)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (XS1)
2. Byggevareridentifikasjon: **Sanitærtilikon**
Batchnummer: se produktemballasje
3. Byggevarens tilsktede bruk:
Fugemasse til bruk ved fasadefuging - Type F-EXT-INT-CC (klasse 25LM)
Fugemasse til bruk ved glazing - Type G-CC
Fugemasse til bruk ved sanitærfuger - Type S
4. Leverandørens navn/adresse: **Sørbø Industribeslag AS, Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger**
5. Navn og adresse på myndig representant: **Ikke relevant**
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens yteevne (Annex V): **System 3 + 3**
7. Hvis DoP vedrører en byggevarer der det er utstedt en harmoniseret standard:
Det notiserte organ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)
har utført de innledende tester, og har utarbeidet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis DoP vedrører en byggevarer der det er en europeisk teknisk vurdering: **Ikke relevant**
9. **Deklarert yteevne:**
Prøveforberedelse: Metode A
Underlag: Mørte type M2 (uten primer), glass (uten primer)

Vesentlig egenskap	Yteevne	Harmoniseret teknisk spesifikasjon
Brannklasse	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Avgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flytmotstand	≤ 3 mm	
b) Svinn	≤ 10 %	
c) Elastisk normalisering	≥ 60 %	
d) Adhesjon/Kohesjonsegenskaper ved 100% forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
e) Trekkeegenskaper ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
f) Mikrobiel vekst	1	
g) Trekkeegenskaper (sekantmodul / % forlengelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
h) Durabilitet	Pass	

*Se Sikkerhetsdatablad

10. Yteevnen for byggevarer som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarererte yteevne i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av den leverandøren som er anført i punkt 4.

Underskrevet for leverandøren av:



Stavanger, 22.10.2016