

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Heftgrunn

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Heftgrunn er en matt alkydbasert grunningsmaling.

Butinox Heftgrunn benyttes som grunning på tre, tapet, gips og fiberplater (ikke sponplater). Brukes også på hard plast og keramiske fliser. Kan benyttes i tak for å hindre nikotinsmitting.

Butinox Heftgrunn benyttes ved min. temperatur på +5 °C i underlaget og maks. 70 % relativ fuktighet i rommet.

Butinox Heftgrunn skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over et år.

Butinox Heftgrunn transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE: 2

YL-TALL: 400-800 m³/l

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tørr form behandles som restavfall, men er spesialavfall i våt form.

REPARASJON AV SKADE

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuelle ommalinger.

DATAARK

Dette produktdatablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:

www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Heftgrunn er basert på alkydolje og kan tynnes med White Spirit. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte
Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.02.05