
BUTINOX HEFTGRUNNING HVIT, VANNTYNNBAR

Produkttype:


Butinox Heftgrunning Hvit, vanntynnbar, er en matt, vanntynnbar, luktsvak og løsemiddelfri akrylgrunning for innendørs bruk. Produktet har god vedheft til de fleste underlag.

Bruksområder:

Butinox Heftgrunning Hvit, vanntynnbar, anbefales på underlag som; tidligere malte, blanke flater, panel, tapet, bygningsplater, harde plaster og keramiske fliser i tørre rom. Gjør prøveoppstrøk på fliser og plast for å kontrollere hefteevnen. Grunningen reduserer gjennomslag av vannløselige stoffer fra underlaget. Kan overmales med lateks- og alkydmaling.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Husvask og mattslipes med slipepapir. Kvister isoleres med kvistlakk.
Bruksmåte:	Røres om før bruk. Kan brukes som første strøk på voksholdige sponplater og vinyl.
Påføringsmetode:	Pensel, rull el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	8–12 m ² /ltr. pr strøk.
Viskositet:	120 K.U. 180 cP
Litervekt:	Ca. 1,3
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 39
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Cirka 1 time Overmalbar: Minimum 3 timer.
Glans (v/ 60 °):	Matt (ca. 7)
Tynning/rengjøring:	Vann
Emballasje/baser:	1, 3 og 10 ltr. Hvit
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Underlag og luftens temperatur må være minst +10 °C ved bruk. Ulike produktionsnummer blandes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Produktet kan fargebrekkes som A-base til tilnærmet farge over Butinox Color System.
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet



inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

20.03.07