

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Butinox Heftgrunn Vanntynnbar

### PRODUKTINFORMASJON

**Butinox Heftgrunn vanntynnbar** er en matt, luktsvak akrylbasert grunningsmaling.

**Butinox Heftgrunn vanntynnbar** benyttes som grunning på tre, tapet, gips, fiberplater og sponplater. Brukes også på hard plast og keramiske fliser.

**Butinox Heftgrunn vanntynnbar** benyttes ved min. temperatur på +5 °C i underlaget og maks. 70 % relativ fuktighet i rommet.

**Butinox Heftgrunn vanntynnbar** skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over et år.

**Butinox Heftgrunn vanntynnbar** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

#### Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE 00  
YL-TALL 0-30 m3/l

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tørr form behandles som restavfall, men er spesialavfall i våt form.

### REPARASJON AV SKADE

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuelle ommalinger.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se: [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Butinox Heftgrunn vanntynnbar** er basert på akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

### RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.02.05