

## Rundhodet, kammet, blank

## Bruksområder


Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, golvplater, reisverk og innvendige leker.

## Egenskaper:



Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm<sup>2</sup>. 17° bånding for bruk i tilpasset stavspikermaskin. Spikeren er kammet, noe som gjør den veldig allsidig og den passer bra til de fleste tresorter og fuktinnhold.



Diameter spik:	2,8 mm	3,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 600 N/mm <sup>2</sup>	
Belegg µm:	0	
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	2750	3110
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup>	2,82	2,21
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm <sup>2</sup>	17,94	16,41
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m <sup>3</sup>		



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RH Kam BL 28/65	11202865	2,8	65	17°	7,0 ±0,4
Spiker RH Kam BL 28/76	11202876	2,8	76	17°	7,0 ±0,4
Spiker RH Kam BL 31/90	11203190	3,1	90	17°	7,0 ±0,4

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5