

## Rundhodet, ringet, syrefast A4

### Bruksområder


Syrefast A4 spiker for bruk i service class 3 aggressivt miljø. Passer til all utvendig spikring i normal og aggressiv utendørsmiljø C4 så som by, sjø og industrimiljø.

### Egenskaper:



Syrefast stål A4 ifølge EN-10218-1, strekkfasthet 600 N/mm<sup>2</sup>. 15° wirebåndet for bruk i tilpasset coilspikermaskin.



<b>Diameter spik</b>	2,5 mm
<b>Material wire:</b>	<b>Syrefast A4 enligt EN 10218-1</b> strekkgrense 600 N/mm <sup>2</sup>
<b>Karakteristisk bøymoment</b> <b>M<sub>y,k</sub> Nmm</b>	2030
<b>Karakteristisk uttrekksparameter</b> <b>f<sub>ax,k</sub> N/mm<sup>2</sup></b>	6,82
<b>Karakteristisk gjennomtrekk hode</b> <b>f<sub>head,k</sub> N/mm<sup>2</sup></b>	15,09
<b>Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m<sup>3</sup></b>	



Syrefast A4



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Ring A4 25/50 FH	11692550	2,5	50	15°	6,0 ±0,4
Spiker RBW Ring A4 25/65 FH	11692565	2,5	65	15°	6,4 ±0,4
Spiker RBW Ring A4 25/75 FH	11692575	2,5	75	15°	6,4 ±0,4

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5