

## HEY'DI SLIPP

 [UTSKRIFT >>](#)

[HMS-DATA \(PDF\) >>](#)

Slippmiddel for forskallingsdetaljer ved betongarbeider.

HEY'DI SLIPP er et slippmiddel for forskalings- og utsparingsdetaljer m.m. som gjør det enkelt å fjerne disse etter at betongen har størknet. Benyttes også som kombinert slippmiddel og rustbeskyttelse på maskiner og vertøy som benyttes til mur-, puss- og betongarbeider.

### Bruksområder

(se over)



### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid/Bruksmåte

HEY'DI SLIPP påføres med sprayflaske, pensel eller ved dypping. Overflaten skal tørke i min. 20 minutter før kontakt med mørtel/betong. Ved bruk på treforskaling bør HEY'DI SLIPP påføres i to omganger.

Temperatur ved påføring bør ligge mellom 5 og 25°C.

### Forbruk

1 liter dekker 7-10 m<sup>2</sup>.

### Lagring

Lagres tørt og frostfritt.

### Pakning

3 liter spann

