

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Tyrilin Matt Beis

### PRODUKTINFORMASJON

**Tyrilin Matt Beis** er en transparent beis til utvendig treverk.

**Tyrilin Matt Beis** kan benyttes på nytt ubehandlet og tidligere beiset treverk. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting og trenger ingen grunning.

**Tyrilin Matt beis** skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Tyrilin Matt beis** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

**Eu grenseverdi for produktet.** (kat.A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 130 g/l VOC

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

-----  
Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Tyrilin** er basert på vanntynnbar alkydolje forsterket med akryl. Påføringsmetode er beispensel. Verktøy rengjøres med vann og Butinox Penselrens. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

### RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

# Forvaltning, drift og vedlikehold

REVISJONSDATO: 08.12.15

---