

Rundhodet, rund, varmforsinket pappspiker

Bruksområder

Varmforsinket for bruk i service class 3. Passer til innvendig og utvendig spikring (i normal utendørsmiljø) i C1-C3 miljø. For feste av utvendige gipsplater (GU), asfaltsplater og takpapp.

Egenskaper:


Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm².

15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Spikeren har et stort flatt hode, som gjør at hodet legger seg mot gipsen og gir en bra presseffekt, varmforsinket som er tilpasset normale utendørsmiljøer.



Diameter spik:	3,05 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 600 N/mm ²
Belegg µm:	min 50
Karakteristisk bøymoment M_{y,k} Nmm	3130
Karakteristisk uttrekkparameter f_{ax,k} N/mm²	2,45
Karakteristisk gjennomtrekk hode f_{head,k} N/mm²	8,58
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m ³	



Varmforsinket



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Rund VF PA 3.05/19	119330519	3,05	19	15°	9,4±0,6
Spiker RBW Rund VF PA 3.05/22	119330522	3,05	22	15°	9,4±0,6
Spiker RBW Rund VF PA 3.05/25	119330525	3,05	25	15°	9,4±0,6
Spiker RBW Rund VF PA 3.05/32	119330532	3,05	32	15°	9,4±0,6
Spiker RBW Rund VF PA 3.05/38	119330538	3,05	38	15°	9,4±0,6
Spiker RBW Rund VF PA 3.05/45	119330545	3,05	45	15°	9,4±0,6

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5