

NO

YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III av forordning (EU) nr. 305/2011 (Forordning for byggevarer)

Hilti boltepistol X-ENP-19 L15 (MX, MXR)
Nr. Hilti-DX-DoP-001

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Hilti boltepistol X-ENP-19 L15, X-ENP-19 L15 MX, X-ENP-19 L15 MXR i kombinasjon med Hilti boltepistol DX 76, DX 76 MX, DX 76 PTR, DX 860-ENP, DX 750, DX 750 MX og DX A70 R**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Type- og partinummer vises på emballasjen**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Bruksformål	Feste av stålplater eller andre tynne stålelementer til stålelementer
Stålplater	≥ S280 henhold til EN 10346 Ettlags tykkelse: 0,63 til 2,5 mm, maksimum flerlags tykkelse: 4 mm
Grunnmateriale	Konstruksjonsstål S235, S275, S355 i hht. EN 10025-2 Minimum tykkelse: 6 mm, maksimum tykkelse: ingen øvre grense
Miljøforhold	Koblingene må ikke utsettes for utevær eller fuktige atmosfærer
Laster inn	Fortrinnsvis statisk (f.eks vindlast)

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: **Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): **n.a.**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 2+**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: **n.a.**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: **DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik utstedte ETA-04/0101 på grunnlag av CUAP 06.02/05. Kontrollorganet MPA-Stuttgart 0672 utførte tredjepartsoppgaver under systemforhold 2+ og utstedte samsvarssertifikat av fabrikkproduksjonskontroll 0672-CPD-0075.**

9. Angitt ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Karakteristisk strekkmotstand	se ETA-04/0101, vedlegg 4, 5 og 6	ETA-04/0101
Karakteristisk skjærmotstand		
Typer forbindelser		
Påføringsbegrensninger		
Reaksjon på brann	A1	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Signert for og på vegne av produsenten:

Tassilo Deinzer
Leder av Direct Fastening-avdelingen

Norbert Wohlwend
Leder for Quality Screw Fastening

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: **1. juli, 2013**