

# VERNEBLAD

## Heydi Multifug



### Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

### Faresymbol



Irriterende

### Artikkelnr.

653, 654, 655, 656, 657, 663, 664, 665, 666, 667, 696, 697, 698

### Kjemikaliets bruksområde

Benyttes til fuging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg.  
Leveres i fargene; hvit, lysgrå, grå, beige og koksgrå.

### Førstehjelpstiltak

#### Generelt

Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

#### Innånding

Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

#### Hudkontakt

Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann.

#### Øyekontakt

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.

#### Svelging

Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering.

Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege.

#### Informasjon til helsepersonell

Inntak av produktet skal behandles som etseskade.

#### Annen informasjon

Generell helsekontroll.

### Verneutstyr

#### Symboler



#### Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

#### Åndedrettsvern

Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.

#### Håndvern

Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton.

#### Øyevern

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm ved fare for sprut.

#### Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikallet.

#### Annen informasjon

Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

### Tiltak ved brannslukking

#### Passende brannslukningsmidler

Velges i forhold til omgivende brann.

#### Uegnete brannslukningsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette kan spre fuktig/vått/etsende materiale.

#### Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.

#### Personlig verneutstyr

Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene.

#### Annen informasjon

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

### Tiltak ved utslipp

#### Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.

#### Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.

#### Metoder for opprydding og rengjøring

Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.

#### Andre anvisninger

Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon.

Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.

Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

### Ansvarlig firma

#### Firmanavn

HEYDI AS

#### Postadresse

Postboks 13

#### Postnr.

2017 Frogner

**Land**

Norge

**Telefon**

+47 63 86 88 00

**Nødtelefon**

Giftinformasjonen:22 59 13 00