

## D-hode spiker, ringet, varmforsinket

### Bruksområder

Varmforsinket for bruk i service class 3. Passer til innvendig og utvendig spikring (i normal utendørsmiljø) i C1-C3 miljø, som f.eks. bjelkelag, panel, gulvplater, reisverk, leker og terrasser.

### Egenskaper:

Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm<sup>2</sup>. 33° bånding for bruk i tilpasset stavspikermaskin.





Diameter spik:	2,9 mm	3,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrænse 600 N/mm <sup>2</sup>	
Belegg µm:	min 50	
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	2530	3050
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup>	7,1	6,33
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm <sup>2</sup>	12,79	16,13
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m <sup>3</sup>		



Service class 1, 2, 3



EN 14592  
2009



Varmforsinket

Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker DPT ring VF 29/65	11382965	2,9	65	33°	7,0 ±0,4
Spiker DPT ring VF 29/76	11382976	2,9	76	33°	7,0 ±0,4
Spiker DPT ring VF 31/90	11383190	3,1	90	33°	7,0 ±0,4
All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5					