

Forvaltning, drift og vedlikehold

Trestjerner Proff Gulvlakk

PRODUKTINFORMASJON

Trestjerner Parkettlakk er en vanntynnbar lys luktsvak og meget slitesterk polyuretanlakk.

Trestjerner Parkettlakk Anbefales til parkett.

Trestjerner Parkettlakk anbefales til institusjoner, skoler, boligrom, og kontorer hvor det er høy mekanisk slitasje.

Trestjerner Parkettlakk benyttes ved min. temperatur på 15°C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

Trestjerner Parkettlakk skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Trestjerner Parkettlakk transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE: 1
YL-TALL: 100 - 400 m³/l

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Trestjerner Parkettlakk er basert på polyuretan. Skal normalt ikke tynnes. Om nødvendig ved sprøyting max 10% med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, sprøyte. Verktøy rengjøres med vann. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på <+40°C. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid)

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONS DATO: 01.02.05

Forvaltning, drift og vedlikehold