

Tekniske data

LADY INTERIOR FINISH 40



07.2012

LADY INTERIOR FINISH er en vanntynnet, luktsvak, halvblank akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom. Produktet gir en jevn og pen overflate.

Bruksområde: Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling.
Farger.....	Hvit base, A, B og C-base.
Glans.....	40 halvblank.

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8 - 10 m ² /liter.
Påføringsmetode.....	Pensel, rull og sprøyte.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Berøringsstør.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/JOTUN PENSELRENS.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat.A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	0,68 liter og 2,7 liter.
Anmerking.....	Må fraktes og oppbevares frostfritt. Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Underlagets temperatur må være min. + 10°C. Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Øvrige baser skal brekkes over Jotun Multicolor.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING:

Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bruk hansker.

GRUNNING:

Umalt tre: 1 - 2 x JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING

Tidligere malt treverk: Nedmattes og avstøves.

MDF og harde, glatte overflater: Nedmattes og avstøves.

1 x JOTUN HEFTGRUNNING UNIVERSAL.

MELLOM- OG TOPPSTRØK:

2 x LADY INTERIOR FINISH

Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

BRUKSMÅTE:

LADY INTERIOR FINISH er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

MILJØMERKING:

LADY INTERIOR FINISH er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

**AVFALLSHÅNDTERING:**

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
