

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0875820100061 5

BUNNFYLLINGSLIST GRÅ Ø:20
MM



Bunnfyllingslist

For fuge- og tettemasser

Basis: Polyetylen

- Praktisk forpakning, enkel å trekke ut
- Polyetylenskum med lukket porestruktur
- For bunnfylling av bevegelsesfuger
- Farge: grå
- Glatt overflate
- Forhindrer trepunktheft
- God fyllevne
- Leveres i hel lengde

Tekniske data:

Egenvekt	Ca. 33 kg/m ³
Bruddforlengelse	Ca. 150%
Temperaturbestadighet	- 40° C til + 80° C
Brennbar	Ja

Ø mm	Art. nr.	Ant. m/pk.
15	0875 815 100	100
20	0875 820 100	50



Bunnfyllingslist

For fuge- og tettemasser

- Runde stenger av mykt polyuretanskum med åpne celler
- For bunnfylling av dilatasjonsfuger
- For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing
- God fyllevne i fugene
- Sterkt komprimerbar
- Hindrer trepunktheft
- Rundprofilen blir skåret av blokkvare ved hjelp av varme
Dette betyr forsterket ytterhud og derav bedre spenst

Tekniske data:

Farge	Grå
Diameter	15 til 50 mm
Lengde	1 m stangvare
Egenvekt	Ca. 22 g/dm ³
Trykkstyrke	0.004 N/mm ²
Trekkstyrke	0,1 N/mm ²
Bruddforlengelse	Ca. 150%
Temperaturbestadighet	- 40° C til + 100° C
Brennbar	Ja

Lengde cm	Ø mm	Art. nr.	Ant. mtr. pr. kart.
100	15	0875 910 100	1.000
	20	0875 920 500	500
	30	0875 930 200	200



Fugepinne

For glatting av fugemasse

Bruksanvisning

Fugepinnen gjennomvætes med en tynn såpe-oppløsning. Med fugepinnen klappes og trykkes fugemassen forsiktig inn i fugen til fugemassen og fugesiden overalt har kontakt med hverandre. Deretter trekkes fugepinnen forsiktig over fugemassens overflate for å gjøre den glatt. Unngå at det trenger overflødig vann fra fugepinnen ned mellom fugemassen og fugesiden.

Art. nr.	Bredde
1895 710	10 mm
1895 715	15 mm
1895 720	20 mm