

BREMSEVÆSKE DOT 4 ESP



For biler med hydrauliske bremse- og clutchsystemer

- Høy kvalitet og utførelse
- Godt egnet for ABS-bremser
- Godt egnet for alle biler med ESP

Bruksanvisning

- Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert 2. år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen.
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand. Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk

Teknisk info

- **Oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, SAE J 1704, U.S. FMVSS 116, DOT 3/DOT 4 og ISO 4925 klasse 3, 4 og 6**
- Inneholder glykoleter, polyglykol og additiver
- Temperaturstabil
- Korrosjonsbeskyttende
- Angriper ikke gummidetaljer
- Minimum kokepunkt uten vannopptak +260°C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +165°C

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Bremsevæske DOT4 ESP kanne 5lit	0892 009 415	1/1

BREMSEVÆSKE DOT 4+



Spesielt anbefalt på Mercedes-Benz kjøretøy

Teknisk info

- Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert 2. år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen.
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand. Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk
- Minimum kokepunkt uten vannopptak +275°C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +183°C

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Bremsevæske DOT4+ kanne 5lit	0892 009 8	1/1