



IPT MULTI

BESKRIVELSE

GRAFT® IPT Multi benyttes for innvendige fuger rundt dører og vinduer, sanitærinstallasjoner, møbler, utstyr, vask og gulvflater. Kan også benyttes for å brannette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker uten tekniske gjennomføringer. Fugemassen kan brukes i områder med svært høy fuktighet eller med mye bevegelse. Kan brukes som radon-sperre. Kun ment for innendørs applikasjoner.

IPT Multi vil forsegle murstein, betong, stein, skifer, keramikk, marmor, granitt, tømmer, kryssfiner, sponplater, uPVC plast, polykarbonat, isolerende plater, EPS skum, gipsplater, gips, metall, aluminium, stål, bly, kobber, andre legeringer og malte overflater.



RENHOLD

Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle dekorative fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og fylles med samme produkt.

Alle brannettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Se spesielt etter åpninger eller hull i brannettingen. Alle åpninger og hull som er forårsaket av skader skal repareres med samme produkt.

LEVETID

Antatt teknisk levetid er minimum 25 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. teknisk databad og montasjeanvisningen, samt at fugemassen er montert i ett miljø og mot en overflate som den er beregnet for.