

WÜTOP® THERMO FASADE SK

Wütop Thermo Fasade SK med selvklebende kant for vind- og regnvannstette fasadekonstruksjoner. Duken er UV-bestendig og egner seg til alle bakluftede fasader med lukket eller delvis åpen kledning



- Wütop® Thermo Fasade SK er en spesiallaget svart vindsperre for bruk bak spalteledning. Wütop® Thermo Fasade SK kan brukes bak spalteledning med spalter opp til 50 mm. Spalteåpningen skal ikke overstige 40% av det totale fasadearealet
- Ved bruk som vindsperre bak glassfasader kan gjennomsluppet UV-bestråling være opp til 10%
- Wütop® Thermo Fasade SK gir optimal beskyttelse mot sollys, vind og fuktighet i opp til 50 år
- Fordi Wütop® Thermo Fasade SK er svært diffusjonsåpen, Sd-verdi = 0,1 m, er en sikret at fukt i konstruksjonen kan passere på vei ut tilnærmet uhindret
- Montasjeveiledning: se produktkatalog for skrå tak eller nettkatalog

Tekniske data

Farge	Sort
Flatevekt i g/m ² /EN 1849 - 2	220
Rivestyrke i N/5 cm EN 12310-1 - langs	265
Rivestyrke i N/5 cm EN 12310-1 - tvers	315
Spikerfasthet N/5 cm EN 12311-1 - langs	200
Spikerfasthet N/5 cm EN 12311-1 - tvers	200
Vanntett EN 1928	W1
Sd-verdi i m EN12572 C	0,1
Brannreaksjon etter EN 13501	E
Temperaturbestandighet i °C	-30 til +80
UV-bestandighet i uker	12
UV-bestandighet fugebredde opp til 50mm	Ja
Banebredde i m	1,5
Rullelengde i m	50
Rulleflate i m ²	75
Rullevekt i kg	16
Forpakkingsenhet rull/pall	1/40

Tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Wütop WRD 310 ml	0893 700 115	12/1
Avstiverstag Wütop 3,0m	0681 000 300	10/10

Nytt art.nr

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Wütop Thermo Fasade SK - Fasadeduk 75M2	0681 001 060	75/ 75